

# Sasseurs SEFAR NYTAL® PET

Les sasseurs sont employés principalement pour les farines ayant un taux de cendres réduit et pour la production de semoule propre. Sefar recommande l'utilisation de tissu SEFAR NYTAL® PET-GG (polyester).

## Avantages de SEFAR NYTAL® PET-GG

- Aucune absorption d'humidité
- Tension élevée
- Longue durée de vie en service
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Disponible en rouleaux
- Disponible en toiles confectionnées pour tous les types de sasseurs



Référence tissu Sefar	Ouverture de maille [µm]	Diamètre de fil [µm] (nominal)	Nombre de fils [Nb/cm]	Nombre de fils [Nb/inch]	Surface libre [%]
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

Référence tissu Sefar	Ouverture de maille [µm]	Diamètre de fil [µm] (nominal)	Nombre de fils [Nb/cm]	Nombre de fils [Nb/inch]	Surface libre [%]
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

SEFAR NYTAL® PET-GG					
PET-12GG - 1800	500	4.3	10.9	61	
PET-14GG - 1600	450	4.9	12.4	61	
PET-15GG - 1400	450	5.4	13.7	57	
PET-16GG - 1320	400	5.8	14.7	59	
PET-18GG - 1180	350	6.5	16.5	60	
PET-20GG - 1000	320	7.6	19.3	58	
PET-22GG - 950	300	8	20.3	58	
PET-23GG - 900	300	8.3	21.1	56	
PET-24GG - 850	300	8.7	22.1	55	
PET-26GG - 800	280	9	22.9	55	
PET-27GG - 750	280	9.7	24.6	53	
PET-28GG - 710	260	10.3	26.2	54	
PET-30GG - 670	260	10.7	27.2	52	
PET-31GG - 630	240	11.5	29.2	53	
PET-32GG - 600	240	12	30.5	51	
PET-34GG - 560	240	12.5	31.8	49	
PET-36GG - 530	220	13.3	33.8	50	
PET-38GG - 500	220	14	35.6	48	
PET-40GG - 475	200	15	38.1	49	
PET-42GG - 450	200	15.4	39.1	48	
PET-44GG - 425	200	16	40.6	46	
PET-45GG - 400	180	17.2	43.7	48	
PET-47GG - 375	180	18	45.7	46	
PET-50GG - 355	160	19.4	49.3	47	
PET-52GG - 335	160	20.2	51.3	46	
PET-54GG - 315	160	21	53.3	44	
PET-56GG - 300	140	22.5	57.2	46	
PET-60GG - 280	140	24	61.0	44	

SEFAR NYTAL® PET-GG					
PET-64GG - 265	120	26	66.0	47	
PET-66GG - 250	120	27	68.6	46	
PET-70GG - 236	120	28.5	72.4	43	
PET-72GG - 224	120	29	73.7	42	



Toile confectionnée collée sur le cadre