

Tamis centrifuges (turbo sichters et vibrants)

SEFAR **NYTAL**® PA-HD – SEFAR **NITEX**®



Tamis vibrant

Les tamis centrifuges sont utilisés principalement pour la séparation de produits collants (par exemple farines de filtres ou centrifugeuse à son).

La gamme SEFAR NYTAL® comprenant le tissu stable SEFAR NYTAL® PA-HD en complément du SEFAR NITEX® vous garantit

- Bonne performance
 - Longue durée de vie
 - Gamme étendue
 - Tissu extra résistant
 - Bonne stabilité dimensionnelle
 - Coutures renforcées AR ou soudées HF
- AR = Renforcé
HF = Soudé haute fréquence

Référence tissu Sefar	SEFAR COMPLIANT	Ouverture de maille [µm]	Diamètre de fil [µm] (nominal)	Nombre de fils [Nb/cm]	Nombre de fils [Nb/inch]	Surface libre [%]
SEFAR NYTAL ® PA-HD						
06 - 300/PA-3HD-300		300	215	19.5	50	34
06 - 250/PA-5HD-250		250	180	23	58	34
06 - 210/PA-6HD-210		210	155	27.5	70	33
03 - 177/PA-8HD-177		177	125	33	84	34
03 - 150/PA-9HD-150		150	95	41	104	38

SEFAR NITEX ®						
06 - 3300/59		3300	1000	2.3	5.8	59
06 - 2400/55		2400	850	3.1	7.9	55
06 - 2000/53		2000	750	3.6	9.1	53
06 - 1700/50		1700	695	4.2	10.7	50
06 - 1400/49		1400	610	5	12.7	49
06 - 1000/44		1000	515	6.7	17.0	44
06 - 850/46		850	405	8	20.3	46
06 - 700/44		700	355	9.5	24.1	44
06 - 600/41		600	335	10.8	27.4	41
06 - 500/38		500	315	12.3	31.2	38
06 - 400/38		400	250	15	38	38
06 - 350/35		350	240	170	43.2	35
03 - 125/37		125	85	49	124	37
03 - 100/32		100	77	57	145	32
03 - 90/36		90	65	67	170	36
03 - 70/33		70	53	81	206	33
03 - 64/32		64	53	90	229	32
03 - 55/32		55	42	104	264	32
03 - 41/31		41	33	136	345	31
03 - 36/28		36	33	146	371	28



Toiles pour tamis centrifuge



Toiles pour turbo-sichter